

FillerFoamer PLC

Code 3218



Descrizione

L'apparecchiatura è stata progettata per effettuare con sequenza automatica le operazioni di lavaggio e disinfezione esterna della riempitrice, stella, nastri ecc.

L'unità consente l'erogazione di schiuma, soluzione disinfettante, o sola acqua di risciacquo; tramite pulsante dedicato il PLC avvia il ciclo prescelto solo in presenza di consenso dalla linea interessata.

E' possibile erogare la schiuma, il disinfettante o la sola acqua di rete tramite il punto manuale

Tutti i tempi controllati dal PLC sono modificabili dall'utente.

Sono richiesti gli allacciamenti all'acqua di rete, aria compressa e linea a 24Vac.

Caratteristiche principali

Funzione "AUTO"**A) schiuma+disinfettante+risciacquo****B) disinfettante+risciacquo****C) solo acqua****Funzione "MAN"****1) schiuma****2) disinfettante****3) risciacquo****Aria compressa****6 - 10 bar****Acqua di rete****3 - 10 bar****Prodotti utilizzabili****Detergente (schiuma)****Disinfettante****Barra Filler in dotazione****4 ugelli tipo 110° con tubo in dotazione da 20 mt.****Punto manuale****Tubo in dotazione 20 mt. con lancia e ugello 40°****Alimentazione elettrica****24Vac - 50VA****Consenso dalla linea****Contatti puliti N.O.**