



DueBi srl

Sistemi per pulizia e igiene nell'Industria Alimentare e nella Zootecnia

Sede legale : via Villani, 2 - 26900 - Lodi
Sede operativa : via Napoli, 6 - 26900 - Lodi
Web : www.2bi.it
e-mail : duebisrl@2bi.it
Tel. : (39) 0371 610210
Fax : (39) 0371 417859

Microlube 20

Cod. 3720



Descrizione

Il dosatore MICROLUBE 20 viene utilizzato su piccoli impianti fino a circa 20 ugelli installati. Il quadro elettrico contiene un timer elettronico che, secondo quanto impostato, provoca ciclicamente l'apertura della elettrovalvola ed il contemporaneo funzionamento della pompa dosatrice.

La pompa è provvista di un regolatore per la frequenza delle iniezioni nella linea di uscita, rendendo così il dosatore estremamente flessibile e facilmente adattabile alle varie esigenze.

MICROLUBE può anche essere impiegato quale booster nei punti più critici dei nastri trasportatori.

E' disponibile la stazione di spruzzatura completa, cod. 3497

Caratteristiche tecniche

Pressione acqua alimentazione	2,5- 10 bar (Condizioni statiche)
Ingresso acqua	F ½
Connettore rapido per la linea di distribuzione	10 mm.
Capacità	20 ugelli circa
Consumo per singolo ugello	80 cc/minuto
Ugello inox consigliato	650025
Alimentazione elettrica	24V-50/60 Hz
Consumo	15 VA max
Pompa dosatrice 24V	IP65
Portata pompa	5 lt/ora max
Pressione max	5 bar
Timer ciclico multiscala	1 sec./10 ore
Box inox (mm)	560x300x170 h
Peso	10 Kg