



SanyFog SS

Cod. 3026

Descrizione

Il nebulizzatore SANYFOG S.S. fa parte del sistema automatico per la disinfezione ambientale costituito da:

- SANYFOG S.S. cod. 3026 - nebulizzatore disinfettante
- UNITADI CARICO cod. 3114 - alimentazione dei nebulizzatori
- TIMER SANYFOG cod. 3749 - tempo erogazione disinfettante

E' costituito da un box inox contenente una vaschetta in PE della capacità di circa 4 litri, con una particolare valvola a galleggiante; il disinfettante viene alimentato da una pompa pneumatica contenuta nell'unità di carico cod. 3114.

Gli ugelli nebulizzatori sono azionati dall'aria compressa e producono un getto atomizzato estremamente fine.

L'unità standard è prodotta con ugelli inox; a richiesta può essere fornita con ugelli in ottone cromato.

Caratteristiche tecniche

Pressione aria	6 bar
Altezza sifone	20 cm circa
Ugello aria	64
Ugello liquido	2050
Consumo aria	60 NI/1' per ugello
Consumo liquido (Glicole propilenico)	45 cc/1' per ugello
Saturazione in metri cubi	5,6/1' per ugello
Consumo per metro cubo	8 cc circa per ugello
Lunghezza del getto	6 mt max.
Dimensioni mm	320x280x160
Peso Kg	5,8

Ogni unità SanyFog (2 ugelli) può saturare circa 11 metri cubi al minuto