

Air Injector

Cod. 3771



Descrizione

Questo speciale iniettore è caratterizzato dalla possibilità di operare sia a media che alta pressione (15 - 140 bar) permettendo una eccellente formazione di schiuma generata dall'aria compressa che viene immessa nel corpo dell'iniettore stesso.

Per il corretto funzionamento di questo particolare iniettore è quindi necessario il suo collegamento all'acqua sotto pressione ed alla rete di aria compressa.

E' possibile anche by-passare il sistema di aspirazione del prodotto detergente con la semplice apertura dell'apposita valvola a sfera; con questa operazione si consente all'acqua sotto pressione di raggiungere la normale lancia di lavaggio con la piena pressione e portata disponibili.

Disponibile anche nella versione senza box inox, codice 3017

Caratteristiche tecniche

Pressione di lavoro	15 - 140 bar
Pressione aria	5 - 10 bar
Consumo aria max.	22 NI/1'
Volume di schiuma generata min.	250 lt/1'
Ingrasso/Uscita	F 1/2" gas
Concentrazione max	20%
Portata max	21 lt/1'
Temperatura max	80 °C max
Regolazione della concentrazione	Valvola a spillo
Misure in mm	145 x 115 x 80 h
Peso alla spedizione	3,1 Kg