

Doser Compact 300

Cod. 3120



Descrizione

Questo dosatore è particolarmente indicato per l'applicazione in sistemi di lavaggio medio-piccoli con utilizzo di monoprodotto o formulati alcalini in genere. Non deve essere utilizzato con prodotti acidi.

DOSER COMPACT 300 è contenuto in un box plastico con coperchio trasparente, ed è costituito da un conduttivimetro a microprocessore che aziona la pompa dosatrice pneumatica da circa 300 litri/ora.

L'unità è corredata di sonda conduttimetrica con compensazione termica e relativo kit per l'installazione. Il display a due cifre non indica la conducibilità in mS ma la percentuale di prodotto rilevata dalla sonda.

Gli ingressi/uscite disponibili rendono il DOSER COMPACT 300 estremamente flessibile e di facile utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24Vac
Consumo	15VA max.
Interblocco	N.O. (contatti puliti)
Livello prodotto	N.O. (contatti puliti)
Uscite dosing	A) 24Vac B) 24Vdc
Allarme	24Vac 2A
Dosaggio ritardato 10"	Abilitazione interna
Tempo di dosaggio	1-99 minuti
Sonda in dotazione cod. 3744	Doppia costante K1-K5 con kit installazione
Pompa dosatrice	Per prodotti alcalini
Dimensioni	320 x 240 x 190 h
Peso alla spedizione	9,5 Kg