



MicroSan

Cod. 3033 - 3034

Descrizione

Per il dosaggio e distribuzione di prodotti sanitizzanti/detergenti a bassa pressione, è stata realizzata questa semplice ed efficace apparecchiatura. Per il suo funzionamento è richiesta solamente una pressione dell'acqua di rete di almeno 2 bar, in condizioni dinamiche; l'apposito iniettore crea l'aspirazione necessaria per miscelare con l'acqua il prodotto interessato.

Una valvola unidirezionale impedisce ritorni di flusso nel contenitore di prodotto quando l'operatore chiude la valvola a sfera della lancia di erogazione.

E' possibile cambiare la concentrazione d'uso con la semplice sostituzione dell'apposito disco con orifizio calibrato.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---------------------|
| <i>Iniettore bassa pressione</i> | PVC |
| <i>Pressione acqua</i> | 2-5 bar |
| <i>Portata</i> | 3,5-8 lt/min |
| <i>Concentrazioni d'uso</i> | 0,2-3% |
| <i>Dischi calibrati standard</i> | 7 misure |
| <i>Dischi calibrati maggiorati</i> | 7 misure |
| <i>Tubo erogazione Std. (Microsan cod. 3033)</i> | 20 mt. |
| <i>Tubo erogazione Max. (Microsan cod. 3034)</i> | 30 mt. |
| <i>Ugello erogazione inox</i> | 80° |
| <i>Peso apparecchiatura</i> | 1,5 kg. |
| <i>Peso alla spedizione</i> | 8 kg. |