DueBi srl
Sistemi per pulizia e igiene nell'Industria Alimentare e nella Zootecnia

Sede legale : via Villani, 2 - 26900 - Lodi
Sede operativa : via Napoli, 6 - 26900 - Lodi
P.IVA 03313430963 - R.E.A. 1452054
e-mail duebisrl@2bi.it
Tel. (39) 0371 610210
Fax (39) 0371 417859

# MP200
## Cod. 3200

## Descrizione

Questo strumento permette il controllo automatico della concentrazione del detergente nei sistemi di lavaggio industriali quali, lavabottiglie, C.I.P., lavatrici a tunnel ecc.

Un particolare circuito dedicato ai C.I.P. consente di utilizzare una sola sonda conduttimetrica per rilevare le conducibilità di acido e soda. Con due sonde è possibile effettuare il controllo contemporaneo in due punti.
Il display a due cifre non indica la conducibilità in mS ma la percentuale di prodotto rilevata dalla sonda.
Il controller a microprocessore evidenzia sul display la percentuale di prodotto; permette di fissare i valori di concentrazione minima e massima, tempo massimo di dosaggio; attiva varie uscite per il comado di pompe di dosaggio; controlla il livello di prodotto nella tanica, allarme, interblocco, carica iniziale ecc.

L'apparecchiatura deve essere completata con apposita sonda e pompa dosatrice; vedere le categorie "Sonde Conduttimetriche" e "Pompe".

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| ***Alimentazione (monofase)*** | ***220/380V*** |
| ***Consumo*** | ***50 VA max.*** |
| ***Ingresso sonda*** | ***Compensato in temp.*** |
| ***Interblocco*** | ***N.O. (contatti puliti)*** |
| ***L.L.S.*** | ***N.O. (contatti puliti)*** |
| ***Uscite Dosing*** | |
| | ***A) 24Vac*** |
| | ***B) 24Vdc (reg. da zero a 24V)*** |
| | ***C) Rele N.O. / N.C. (contatti puliti)*** |
| | ***D) Analogica 0-5V / 0-10V*** |
| ***Tempo di dosaggio*** | ***1-99 minuti*** |
| ***Uscita alta conc.*** | ***24Vac*** |
| ***Uscita allarme*** | ***24Vac*** |
| ***Dimensioni (cm)*** | ***55 x 36 x 13 h*** |
| ***Peso alla spedizione*** | ***6,6 Kg*** |