

# Iniettore BPX-B

## Cod. 3970



### Descrizione

Questo iniettore è stato progettato per il collegamento a idropulitrici o alle calate di impianti centralizzati ad alta pressione. Realizzato totalmente in acciaio inox, consente l'erogazione di prodotti schiumogeni (alcalini-acidi-clorati) oppure disinfettanti, insetticidi ecc., con l'impiego dell'apposita lancia. L'apertura della valvola di by-pass consente il passaggio totale dell'acqua per le necessarie operazioni di risciacquo ad alta pressione.

E' disponibile anche la versione senza box inox (Cod. 3021).

La regolazione del prodotto si effettua tramite l'apposita valvola a spillo inox con possibilità di blocco.

### Caratteristiche tecniche

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Pressione di lavoro</b>        | <b>150 BAR max.</b>                     |
| <b>Temperatura acqua</b>          | <b>80°C max.</b>                        |
| <b>Portata acqua</b>              | <b>21 Lt./1'</b>                        |
| <b>Concentrazione</b>             | <b>20% max.</b>                         |
| <b>Altezza da terra</b>           | <b>1,80 mt. Max.</b>                    |
| <b>Tube aspirazione</b>           | <b>D.8 - 2 mt.</b>                      |
| <b>Ingresso/Uscita</b>            | <b>F 1/2" Gas</b>                       |
| <b>Volume di schiuma generato</b> | <b>200 lt/1' circa</b>                  |
| <b>Regolazione prodotto</b>       | <b>valvola a spillo inox con blocco</b> |
| <b>Dimensioni in mm</b>           | <b>130 x 210 x 80 h</b>                 |
| <b>Peso alla spedizione</b>       | <b>2,8 Kg</b>                           |