

Kit erogazione Iniettore BPX

Cod. 3117



Descrizione

Questo accessorio è stato pensato per dotare l'iniettore BPX di un suo kit per l'erogazione della schiuma e per il risciacquo.

Viene fornito con 20 mt di tubo per alta pressione raccordato INOX 316, nipplo inox per il collegamento all'iniettore, la pistola da 50 lt/1', le due lance per schiumatura e risciacquo, dotate di attacchi rapidi e la sella INOX per avvolgerci il tubo al termine delle operazioni di lavaggio.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|----------------------------|
| Lunghezza tubo standard* | 20 mt |
| Pressione di lavoro | 200 BAR max. |
| Temperatura acqua | 80° C max. |
| Portata max. | 50 Lt./min |
| Ingresso (da collegare al nipplo INOX preventivamente fissato sull'iniettore**) | F girevole 1/2" Gas |
| Lancia schiumatura | Ugello 50150 |
| Lancia risciacquo | Ugello 0615 |
| Attacchi rapidi | Inox 316 |

* A richiesta misure differenti (multipli di 10)

** Il fissaggio del nipplo inox all'iniettore BPX deve essere effettuato tenendo la parte svasata verso il tubo di erogazione per permettere un corretto accoppiamento del raccordo girevole con il nipplo stesso.